

Eignungsbestätigung

Wir bestätigen hiermit, dass die nachfolgenden Dichtungsprofile mit PTFE-Ummantelung für die Gasversorgung nach DVGW Registrierungen geeignet sind.

Kammprofildichtungen PF27*	(ohne Zentrierring)
Kammprofildichtungen PF25*	(mit losem Zentrierring)
Kammprofildichtungen PF29*	(mit angedrehtem Zentrierring)

Die oben genannten Dichtungen wurden in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt G469 (Druckprüfverfahren für Leitungen und Anlagen der Gasversorgung) und DIN 3535 Teil 6 (Dichtungen für die Gasversorgung) ansonsten jedoch nach unseren Vorgaben geprüft.

Wir bestätigen hiermit, dass die oben genannten Dichtungen den gleichen Aufbau aufweisen und dass die Herstellverfahren gleich sind. Die Dichtungen sind, da in Art und Qualität gleich, für den Einsatz in der Gasversorgung als Hochdruckdichtung geeignet.

Einsatzgrenzen für Temperaturen und Drücke sind im Einzelfall abzuklären. In Kontakt mit dem Medium Erdgas gelten sie als dauerhaft beständig.

*Kammprofildichtungen ähnlicher Bauart (Abweichung nur in der Profilierung der Kämme) wie z.B. PF9 sind hinsichtlich dieser Bescheinigung technisch gleichzusetzen.

Kempchen Dichtungstechnik

Oberhausen, 18.08.2011

Technischer Leiter

Rainer Arndt

(Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig)